

## FWSG 63

### Obierak do rur d 20 - 63

Obierak obrotowy do dokładnego usuwania warstwy utlenionej z rur PE-HD i PE-X. Nóż wykonany ze stali hartowanej, zaprojektowany jako obracalny z 2 ostrzami (podwójna żywotność). Uniwersalne zakresy skrobania, bez konieczności regulacji wymiarów. Równomierne usuwanie wióru dzięki sprężynie, na której znajduje się nóż z samoczynnym posuwem. W praktycznej aluminiowej walizce transportowej.



Indeks	Nazwa produktu	Opak.	Paleta	Masa kg/szt.
613408	FWSG 63	1	50	2,500

## FWSG 63

### Obierak do rur d 20 – 63

#### Zastosowanie

Obieraki do rur FRIATOOLS do idealnego przygotowania powierzchni rury HDPE: Jednolite i równomierne usuwanie warstwy utlenionej w celu uzyskania perfekcyjnego zgrzewu elektrooporowego.

#### Istotna różnica

Posiadanie odpowiednich narzędzi do wykonania montażu na placu budowy czyni różnicę. Uważamy się za specjalistów w zgrzewaniu elektrooporowych systemów rurowych z HDPE, dlatego nasze prace rozwojowe od samego początku obejmowały również urządzenia jak i akcesoria, dostosowane do potrzeb użytkownika.

Wiemy dokładnie co czyni różnicę i jakie są potrzeby w terenie, dlatego możemy zaoferować gamę wyposażenia dostosowanego do codziennych wyzwań, jakie stwarza plac budowy: zaufaj narzędziom, które tworzą doskonałe rezultaty.

Obieraki FRIATOOLS do wszystkich średnic rur z szerokim zakresem skrobanej długości i powierzchni siodeł. Zapewniają jednolite usuwanie materiału i powtarzalną jakość dla optymalizacji procesu i niezawodności zgrzewania rur HDPE.

Zaufaj narzędziom, które dają doskonałe rezultaty.

#### Dobre powody do użytkowania obieraków FWSG 63:

Niezawodne usuwanie warstwy utlenionej z rur PE 80, PE 100, i PE-X

Obieranie na całej szerokości nominalnej d 20 – d 63

Uniwersalna powierzchnia obierania, nie wymaga regulacji wymiaru

Ostrze skrobaka wykonane z odpornego na ścieranie węgla , zapewnia długą żywotność

Wymienny nóż z 2 ostrzami dla dwukrotnego wydłużenia okresu użytkowania

Automatyczna kompensacja owalności i tolerancji rur

Równomierne usuwanie wióru dzięki sprężynie, na której znajduje się nóż z samoczynnym posuwem.

Łatwa obsługa przy niewielkim wysiłku

Łatwy w konserwacji np. przez prostą wymianę zużytych noży.

Dostawa w praktycznej aluminiowej walizce transportowej