

## FWSG 400

### Obierak do rur d 75 - d 400

Obierak obrotowy do dokładnego usuwania warstwy utlenionej z rur PE-HD i PE-X. Nóż wykonany ze węgliku (długa żywotność). Równomierne usuwanie wióru dzięki sprężynie, na której znajduje się nóż z samoczynnym posuwem. Z szybkim nastawianiem długości obierania i wymiennym suwakiem mocującym dla wymiarów d 75 - d 225 i d 250 - d 400. Narzędzie jest dostarczane w skrzynce transportowej.



Indeks	Nazwa produktu	Opak.	Paleta	Masa kg/szt.
613410	FWSG 400	1	40	4,840

## FWSG 400

### Obierak do rur d 75 - d 400

#### Zastosowanie

Obieraki do rur FRIATOOLS do idealnego przygotowania powierzchni rury HDPE: Jednolite i równomierne usuwanie warstwy utlenionej w celu uzyskania perfekcyjnego zgrzewu elektrooporowego.

#### Istotna różnica

Posiadanie odpowiednich narzędzi do wykonania montażu na placu budowy czyni różnicę. Uważamy się za specjalistów w zgrzewaniu elektrooporowych systemów rurowych z HDPE, dlatego nasze prace rozwojowe od samego początku obejmowały również urządzenia jak i akcesoria, dostosowane do potrzeb użytkownika.

Wiemy dokładnie co czyni różnicę i jakie są potrzeby w terenie, dlatego możemy zaoferować gamę wyposażenia dostosowanego do codziennych wyzwań, jakie stwarza plac budowy: zaufaj narzędziom, które tworzą doskonałe rezultaty:

Obieraki FRIATOOLS do wszystkich średnic rur z szerokim zakresem skrobanej długości i powierzchni siodeł. Zapewniają jednolite usuwanie materiału i powtarzalną jakość dla optymalizacji procesu i niezawodności zgrzewania rur HDPE.

Zaufaj narzędziom, które dają doskonałe rezultaty.

#### Dobre powody do użytkowania obieraka FWSG225:

Niezawodne usuwanie warstwy utlenionej z rur PE 80, PE 100, i PE-X

NOWOŚĆ: Z szybką regulacją długości obierania

NOWOŚĆ: Wymienny nóż z 2 krawędziami tnącymi (dwukrotnie dłuższa żywotność)

Z łatwo wymienialnym suwakiem mocującym dla wymiarów d 75 - d 225 i d 250 - d 400.

Automatyczna kompensacja owalności i tolerancji rur.

Równomierne usuwanie wióru dzięki sprężynie, na której znajduje się nóż z samoczynnym posuwem.

Łatwa obsługa przy niewielkim wysiłku.

Przyjazny w utrzymaniu, dzięki zastosowaniu materiałów odpornych na zużycie

Dostawa w praktycznej aluminiowej walizce transportowej