

FWSG SE

Obieraki do rur i pod siodła d 63 – d 315

Obierak do danej średnicy rury do usuwania warstwy utlenionej z końców rur oraz z powierzchni, gdzie montowane jest siodło. Nóż skrawający zaprojektowany jako obracalny z 2 ostrzami (podwójna żywotność). Wyjątkowo łatwy sposób montażu na rurze.



Indeks	Nazwa produktu	Opak.	Paleta	Masa kg/szt.
613562	FWSG SE 63	1	40	4,100
613563	FWSG SE 75	1	30	4,300
613564	FWSG SE 90	1	30	4,600
613565	FWSG SE 110	1	40	4,600
613566	FWSG SE 125	1	40	4,600
613567	FWSG SE 140	1	30	4,900
613568	FWSG SE 160	1	30	4,900
613569	FWSG SE 180	1	30	5,100
613570	FWSG SE 200	1	30	5,600
613571	FWSG SE 225	1	30	5,600
613572	FWSG SE 250	1	30	8,200
613573	FWSG SE 280	1	30	8,200
613574	FWSG SE 315	1	30	8,200

FWSG SE

Obieraki do rur i pod siodła d 63 – d 315

Zastosowanie

Obieraki do rur FRIATOOLS do idealnego przygotowania powierzchni rury HDPE: Jednolite i równomierne usuwanie warstwy utlenionej w celu uzyskania perfekcyjnego zgrzewu elektrooporowego.

Istotna różnica

Posiadanie odpowiednich narzędzi do wykonania montażu na placu budowy czyni różnicę. Uważamy się za specjalistów w zgrzewaniu elektrooporowych systemów rurowych z HDPE, dlatego nasze prace rozwojowe od samego początku obejmowały również urządzenia jak i akcesoria, dostosowane do potrzeb użytkownika.

Wiemy dokładnie co czyni różnicę i jakie są potrzeby w terenie, dlatego możemy zaoferować gamę wyposażenia dostosowanego do codziennych wyzwań, jakie stwarza plac budowy: zaufaj narzędziom, które tworzą doskonałe rezultaty:

Obieraki FRIATOOLS do wszystkich średnic rur z szerokim zakresem skrobanej długości i powierzchni siodeł. Zapewniają jednolite usuwanie materiału i powtarzalną jakość dla optymalizacji procesu i niezawodności zgrzewania rur HDPE.

Zaufaj narzędziom, które dają doskonałe rezultaty.

Dobre powody do użytkowania obieraków FWSG SE:

Bezpieczne i niezawodne usuwanie warstwy utlenionej z rur PE 80, PE 100, i PE-X

Niezawodne obieranie powierzchni rury pod siodła, jak również przygotowanie połączenia elektrooporowego na końcu rury.

Równomierne usuwanie wióru nawet na zowalizowanych rurach, dzięki sprężynie, na której znajduje się nóż

Łatwe montaż dzięki otwartej konstrukcji

Trzy uchwyty umożliwiają proste i łatwe obracanie na rurze

Solidna i zwarta konstrukcja

Prosta obsługa

SNóż obracalny z 2 krawędziami tnącymi (dwukrotnie dłuższa żywotność)

Dostawa w praktycznej aluminiowej walizce transportowej