

FWAB

Koronki do nawiercania

Zestaw FWAB do nawiercania rur w stanie bezciśnieniowym poprzez odejście w siodłach SA-XL, SA UNI oraz siodłach kanalizacyjnych ASA-VL. Nawiercanie odbywa się przy użyciu wiertarki. Urządzenie składa się z frezu do wycięcia otworu (w zależności od średnicy) z uchwytem narzędziowym SDS max. i jego przedłużeniem, wiertła centrującego z wyrzutnikiem i tuleją chwytającą oraz 1 klucza sześciokątnego.

(Na zdjęciu FWAB XL 160)



Indeks	Nazwa produktu	Opak.	Paleta	Masa kg/szt.
613832	FWAB XL 90 do SA UNI	1	14	6,400
613833	FWAB XL 110 do SA UNI	1	15	12,600
613834	FWAB XL 125 do SA UNI	1	14	4,600
613829	FWAB XL 160 do FRIALEN SA UNI	1	14	7,000
613830	FWAB XL 225 do FRIALEN SA XL	1	14	13,200
613831	FWAB XL 250 do FRIALEN SA XL	1	14	14,300
613846	-	1	14	11,200
613816	-	1	14	11,200
613835	FWAB ASA 225 do FRIAFIT ASA VL	1	14	13,200